

WSL-2、2A 比较测色仪

用途概述

WSL-2比较测色仪（罗维朋比色计）是一种目视颜色测量仪器，它采用了国际公认的专用色标-罗维朋色标度来测量各种液体、胶体、固体和粉末样品的色度。

是目视颜色匹配方法测定物质颜色的仪器，可用于塑料，纺织，食品，果酱，粮食，油脂，松香，香料，橡胶等物质颜色的测量，透射法适用于液体及透明有色材料的测量，反射法适用于非透明材料表面颜色的测量。



产品特点

- 设计完全符合国际上公认的罗维朋色标度
- 对分视场内的颜色匹配，测量灵敏度高
- 简单直观的罗维朋数字颜色语言，定量描述颜色测量结果
- 可测定在肉眼可见的光谱范围内的各种物质的视觉颜色效应
- 仪器结构简单，使用方便，极易掌握



技术指标

型 号	WSL-2 （WSL-2A）
测量范围	红色 R0.1～R79.9罗维朋单位
	黄色 Y0.1～Y79.9罗维朋单位
	蓝色 B0.1～B49.9罗维朋单位
	中性灰色 N0.1～N3.9罗维朋单位
最小读数	0.1 罗维朋单位
附 件	10mm、25.4mm、133.4mm（比色皿光程）
白板漫反射率	> 80%
重 量	10 Kg

WGG60系列光泽度计（仪）

便携式、工作稳定

用途概述

WGG系列光泽度仪是根据ISO2813、ASTMD1455及GB9754、GB8807等标准，精心设计制造 可广泛应用于油漆、涂料、塑料、纸张、搪瓷、陶瓷、石材饰面、铝合金和金属等平面制品的镜向光泽度测量。



产品特点

- 具有功耗小、测量精确、稳定性好、操作方便、无须调零等优点。
- 采用便携式、密码包装箱，测量角度可分单角度、双角度和三角度。
- 流线形外型设计，简洁的操作和较高的性价比，可选测量角度。

技术指标

产品型号	WGG60A	WGG60	WGG60D
测量范围	0~1999	0~199.9(光泽单位)	
测量角度	60°单角度	60°单角度	20°、60° 二角度
最小示值	1	0.1	
示值误差	±2.5	±1.5	
零值误差	1	0.5	
稳定度	1	0.5	
产品特点	通用型、无需调零、数据保持、线性好、配密码包装箱		双角度测量

注：可按用户要求定制加工20° 45° 60° 75°单角度光泽度计